



**JOLLYKIT**  
**TECNOCAR**



 **TECNOCAR**

**TECNOCAR S.p.A.**

**Indirizzo** Via Pietro Verri snc | IV Traversa Destra | 04013 | Tor Tre Ponti | Latina | Italy  
**telefono** +39 0773 630426 +39 0773 633564 **fax** +39 0773 630434

**web** [www.tecnocar.org](http://www.tecnocar.org) **e-mail** [marketing@tecnocar.org](mailto:marketing@tecnocar.org)





**JOLLYKIT**  
**TECNOCAR**



## RIBALTABILE TRILATERALE JOLLYKIT

DISPONIBILE ANCHE  
IN KIT DI MONTAGGIO.

ITA

### CARATTERISTICHE TECNICHE

ENG

W	Lunghezza Allestimento	3150 mm
L	Larghezza Allestimento	2100 mm
H	Altezza sponde	400 mm
Cap.	Capacità volumetrica	2,65 m <sup>3</sup>
P.S.	Peso Allestimento	700 kg

#### Caratteristiche Tecniche e Descrizione Generale

- Apertura sponde laterali nei due sensi.
- Apertura sponda posteriore con dispositivo automatico di sganciamento.
- Impianto idraulico CE.
- Presa di forza al cambio.
- Azionamento elettrico del pistone.
- Pressione massima continua della pompa 200 bar.
- Pressione massima di punta 240 bar.
- Taratura standard valvola-di massimo 140 bar.
- Pressione massima del pistone 200 bar.

#### Materiali Utilizzati

Struttura realizzata con S235JR, pianale spessore 30/10. Sponde di Serie in S235JR o in alluminio TR1 Lega 6060T5.

#### Trattamenti Superficiali di Serie

Controtelaio e cassa trattati con processo di granigliatura, lavaggio, fondo epossidico e verniciata a polvere colore GRIGIO IC444, sponde e particolari trattati con processo di zincatura elettrolitica.

#### Dotazioni di Serie

- Cavalletto portapali anteriore in S235JR, imbullonato e sfilabile. Portata 400 kg
- Cavalletto portapali posteriore sfilabile in materiale S235JR. Portata 250 kg
- 2 verricelli laterali, uno per lato e sfalzati.
- 2 ganci per lato.
- Scatolati protetti con tappi terminali in PVC.
- 1 cassetta portattrezzi in lamiera zincata-mis. 50x40x30.
- Parafanghi in lamiera zincata con bordo in gomma.
- Rete di protezione fanalini posteriori.

#### Dotazioni e Trattamenti Fuoriserie

- Sponde in alluminio TR5 Lega 6060HR.
- Rivestimento cavalletti portapali in alluminio mandorlato.
- Verricelli supplementari.
- Tanica acqua Inox o plastica.
- Cassetta portattrezzi supplementare.
- Portaspona.
- A richiesta centralina elettrica.
- Altezza Sponde superiore a 400 mm.
- Verniciatura della cassa con colorazione diversa da quella standard.

W	Exhibition length	3150 mm
L	Exhibition width	2100 mm
H	Edges height	400 mm
Cap.	Volumetric capacity	2,65 m <sup>3</sup>
P.S.	Exhibition weigh	700 kg

#### Technical Characteristics and General Description

- Side edges opening in both ways.
- Back edge opening through automatic device.
- CE hydraulic plant.
- Power take-off with gear.
- Electric piston.
- Pump maximum continuous pressure 200 bar.
- Maximum point pressure 240 bar.
- Maximum standard valve calibration 140 bar.
- Piston maximum pressure 200 bar.

#### Materials Used

Structure made of S235JR, truck bed thickness 30/10. Standard edges in S235JR or in aluminium TR1 Alloy 6060T5.

#### Standard Superficial Treatments

Counter frame and frame are shot blasted, treated with epoxy and dust painted colour GRAY IC444, edges and details are electrolytic zinc coated.

#### Standard Supplies

- Front lifting jack made of S235JR, bolted and extendable. Maximum load 400 kg.
- Back extendable lifting jack made of S235JR. Maximum load 250 kg.
- 2 side winches, one for each side, staggered.
- 2 hooks for side.
- Box section secured by PVC terminal caps.
- 1 galvanized panel toolbox- mis. 50x40x30.
- Galvanized panel fenders with rubber trim.
- Safety nets for back lights.

#### Optional Supplies and Treatments

- Aluminium edges made of TR5 alloy 6060HR.
- Lifting jack cover made of rice grain aluminium treadplate.
- Extra winches.
- Inox or plastic water can.
- Extra toolbox.
- Soapdish.
- Electrical control unit on demand.
- Edges height bigger than 400 mm.
- Different colour paint of the frame.

Per conoscere l'elenco dei veicoli sui quali è omologato il ribaltabile trilaterale Jollykit, contattare direttamente l'ufficio collaudi della TECNOCAR S.p.A. o consultare il sito internet. Le caratteristiche e i dati tecnici qui sopra riportati, sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso per esigenze produttive o commerciali.

In order to know the list of vehicles where the Jollykit ribaltabile is certifiable, please contact the TECNOCAR SPA inspections office or the web site. The aforementioned features and technical data are indicative and can be modified without notification for productive or commercial purposes.

 **TECNOCAR**

Indirizzo Via Pietro Verri snc | IV Traversa Destra | 04013 | Tor Tre Ponti | Latina | Italy  
telefono +39 0773 630426 +39 0773 633564 fax +39 0773 630434  
web [www.tecnocar.org](http://www.tecnocar.org) e-mail [marketing@tecnocar.org](mailto:marketing@tecnocar.org)